

**PROJETO HIDROGEOLÓGICO**  
**PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR**  
**PROFUNDO**

PREFEITURA MUNICIPAL  
PG  
PAPANDUVA - SC

Referente: **Estudo Hidrogeológico.**

Objetivo: **Abastecimento público.**

Interessado: **Prefeitura Municipal de Papanduva**  
**CNPJ 83.102.533/0001-01**

Responsável Técnico: **Luiz Carlos Weinschütz**  
**Geólogo – CREA 42.650 - 0**



## 1. INTRODUÇÃO.

Este é um projeto técnico para construção de um poço tubular profundo, para captação de água potável para abastecimento público da cidade de Papanduva.

## 2. MÉTODO UTILIZADO.

Para escolha do local mais apropriado na área indicada pela SAMAE para realização do serviço de perfuração foi considerado:

- Características geomorfológicas reconhecíveis em campo como; presença de vales retilíneos.
- Características geológicas favoráveis como; existência de rochas armazenadoras; ocorrência de fraturamento marcante; presença de falhamentos.
- Proximidade de rede elétrica.
- Distribuição centralizada na medida do possível, levando em conta as condições e características anteriores.

## 3. LOCALIZAÇÃO.

A perfuração será executada próximo as margens da rodovia SC477, nas coordenadas UTM N 7.082.902 / E 573.812

## 4. GEOLOGIA REGIONAL

A área em questão está posicionada sobre sedimentos pertencentes a Bacia Sedimentar do Paraná, que compreende as seguintes unidades litoestratigráficas:

**Grupo Paraná**

Idade devoniana



### *Formação Furnas*

Depositada em ambiente aluvial e litorâneo. Constituída por arenitos médios a grosseiros com estratificações cruzada e horizontal, subordinadamente arenitos conglomeráticos e siltitos esbranquiçados.

### *Formação Ponta Grossa*

Oriunda de depósitos litorâneos e de plataforma, é composta de folhelhos e siltitos cinzentos, localmente betuminosos, com intercalações de arenitos muito finos, esbranquiçados. Apresenta estruturas como laminação paralela, ondulada e flaser.

### **Grupo Itararé**

Idade Carbonífero-Permiano Inferior

### *Formação Rio do Sul*

Formada em ambientes litorâneos de plataforma periglacial e deltaica, é composta por folhelhos e siltitos cinzentos dos membros Passinho e Guaraúna, arenitos finos a médios, esbranquiçados, diamictitos e raras camadas de carvão - Ribeirão Novo. As estruturas são laminação paralela, ondulada, microcruzada e convoluta.

### *Formação Mafra*

Constituída por depósitos de planície litorânea e de plataforma periglacial, tem como litologias arenitos, finos a grosseiros, esbranquiçados e amarelados, siltitos e ritmitos, com estratificação cruzada, horizontal, paralela rítmica e ondulada.

### *Formação Campo do Tenente*

Originada de depósitos flúvio-glaciais, é composta por arenitos grosseiros, avermelhados, siltitos, ritmitos e diamictitos - Arenitos Vila Velha e Lapa. Apresenta estratificação cruzada horizontal e camadas contorcidas.

### **Grupo Guatá**

Idade Permiano Médio

#### *Formação Palermo*

Formada em ambiente de plataforma epinerítica e planície litorânea, consiste de siltitos cinzentos, tendo como estruturas laminação paralela, flaser e bioturbação.

#### *Formação Rio Bonito*

Constituída por arenitos, siltitos, folhelhos, carvões e calcários, contém os membros Siderópolis, Paraguaçu e Triunfo. O Membro Siderópolis, é composto por arenitos finos de planície litorânea. O Membro Paraguaçu, depositado em planície de marés e plataforma, é constituído por arenitos e siltitos, cinzentos, esverdeados e amarronzados, com intercalações de níveis calcários, micríticos e estromatolíticos. Apresenta laminação plano paralela e ondulada, microestratificação cruzada e freqüente bioturbação. O Membro Triunfo constituído por depósitos flúvio-deltáicos apresenta arenitos, cinzentos esbranquiçados, finos a grosseiros, níveis conglomeráticos, siltitos, folhelhos carbonosos e estratificação cruzada, marcas onduladas e camadas de carvão - Figueira e Salto Aparado.

#### **Grupo Passa Dois**

Idade Permiano Superior

#### *Formação Iratí*

Membros Taquaral e Assistência. Taquaral formado em plataforma rasa, constituído por argilitos e folhelhos cinzentos com laminação paralela. Assistência, depositado em bacia restrita, formado por folhelhos pretos, pirobetuminosos, com intercalações de calcário, e laminação paralela.

#### *Formação Serra Alta*

Depositada em plataforma epinerítica, é composta por lamitos e folhelhos cinzentos, escuros, maciços e microlaminados.

#### *Formação Teresina*



É constituída por siltitos acinzentados com intercalações de calcário micrítico e estromatolítico, de ambiente de planície de marés e plataforma epinerítica. Apresenta laminação paralela, ondulada e flaser.

#### *Formação Rio do Rasto*


Compreende uma seqüência de folhelhos e siltitos cinza-escuros a pretos, tendo como principal estrutura a fratura conchoidal. Quando intemperizados mostram coloração cinza-claro a cinza-esverdeado, e amarelada. Normalmente são maciços ou possuem uma laminação plano-paralela e às vezes micáceos.

#### **5. GEOLOGIA LOCAL.**

A área em questão está posicionada sobre rochas siltico-argilosas, intercaladas a níveis areníticos, pertencentes à Formação Rio do Rasto do Grupo Passa Dois.

O solo no local referido apresenta horizonte "A" em torno de 45 cm de espessura, o horizonte "B" apresenta aproximadamente 90 cm, e o horizonte "C" apresenta espessura em torno de 16m.

É previsto que a perfuração atinja uma sequência de sedimentos finos intercalados a níveis arenosos, excepcionalmente podem ser atingidos níveis conglomeráticos.



*(Assinatura)*

## 6. CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA:

A perfuração de um poço tubular deve seguir normas específicas (NBR – 12212,12244), para garantir a qualidade mínima necessária da água.

### QUANTO A PERFURAÇÃO


- Na região em questão estima-se perfurar aproximadamente 300,00m, para obtenção do volume necessário ao abastecimento pretendido que é 6.000 litros por hora.
- A perfuração inicial deverá ser de 10 polegadas até a profundidade de 4,00m, após esta profundidade a perfuração deverá seguir com 8 polegadas de diâmetro até a ocorrência de rocha sã, estima-se aproximadamente até a profundidade de 20,00m. A partir deste ponto a perfuração deverá seguir no diâmetro de 6 polegadas até a profundidade final.
- A perfuração inicial de 12 polegadas e também a de 8 polegadas deverá ser revestida com tubo geomecânico de 6 polegadas ou aço DIN 2440 e contornado com selo sanitário, constituído de concreto fino, que deverá ser executado com perfeição afim de evitar a infiltração de águas superficiais, suscetíveis de contaminação, a finalização na superfície deverá ser feita uma tampa de poço que suportará a tubulação e a bomba submersa.
- Deverá ser construído uma laje de proteção em concreto armado no entorno do tudo com a dimensão de no mínimo 1,0m x 1,0m x 0,2m com declividade do centro para as bordas.
- Não poderá ser utilizado nenhum tipo de aditivo, impermeabilizante ou outra substância tóxica, bem como todos os tubos de revestimento interno, filtros, cap de fundo, tubulação da bomba devem ser constituídos de material adequado para a finalidade.
- Faz-se necessário após a conclusão da perfuração a realização de teste de bombeamento, afim de determinar a vazão real do poço, este teste deverá ter duração mínima de 24:00 h, e poderá ser ou não escalonado (25%, 50%, 75% e 100%) no qual após análise gráfica servira de base para quantificação da produção do poço, bem como da especificação do

equipamento de bombeamento. Deverá ser feito um teste de recuperação com pelo menos 2:00h de duração.

- Após o teste de vazão, deverá ser coletada amostras de água, as quais deverão ser encaminhadas para análises bacteriológica e físico-química onde os parâmetros deverão estar de acordo com a Portaria nº 2914 de 12/12/2011 do Ministério da Saúde.


#### QUANTO AO EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO

- Após as análises obtidas pelo teste de bombeamento o equipamento será dimensionado e instalado na intenção de se obter um melhor aproveitamento.
- Pretende-se a vazão de 6m<sup>3</sup>/h.
- O conjunto Motobomba deverá ser trifásico 220/380v, de aço galvanizado com potência e altura manométrica nominal adequada para a produção observada do poço.
- O quadro elétrico deverá ter comando trifásico, relê térmico e relê de nível, voltímetro e amperímetro.
- A tubulação edutora deverá ser de aço galvanizado ou PVC reforçado, de 1/1/2"
- Deverá ser instalada tubulação para medição de nível em pvc e diâmetro de ½" até 1 m da bomba.
- Estima-se a utilização de um reservatório (caixa de água) com capacidade para 20.000litros
- Demais detalhes na tabela de Proposta de Perfuração em anexo.

  
Luiz Carlos Weinschutz  
Geólogo – 42659-0

PREFEITURA MUNICIPAL  
PAPANDUVA - SC  
PG

### Perfil Esquemático Para Execução de Poço Tubular Profundo



Luiz Carlos Weinschütz  
GEÓLOGO - 42.659-0

## 7. PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL:

A perfuração de um poço tubular se não seguir padrões de controle pode causar danos ambientais. Para evitar tais problemas recomendamos a realização das seguintes medidas preventivas;

### Durante a Execução da Perfuração:

Algumas medidas devem ser aplicadas na fase de perfuração, e assim evitar medidas corretivas posteriores.

*Cravamento de Revestimento:* O revestimento a ser aplicado deve estar de acordo com as especificações de resistência para cada caso, e deverá ser cravado em pelo menos 4,00 m de rocha sã.

*Selo Sanitário:* Deverá ser feita a aplicação de concreto fino ou outro componente apropriado entre o espaço que compreende a perfuração de 8" e o tubo de revestimento (6"), com a finalidade de evitar a passagem de águas superficiais ou freáticas para o interior da perfuração.

*Fluído de Perfuração:* No caso em questão, bem como em todo o Planalto norte do Estado, onde ocorrem rochas pertencentes ao Paleozóico da Bacia Sedimentar do Paraná, não se faz necessário o uso de fluídos de perfuração como lama bentonítica, etc., sendo que a perfuração utiliza as surgências de água observadas durante a perfuração.

*Calha de Perfuração:* No caso de poços tubulares que não ultrapassam os 300m de profundidade é comum a confecção de calha escavada na própria área de abrangência da perfuração, e tem a finalidade de decantar os sólidos (rocha moída) gerados pela perfuração.

### Após a Execução da Perfuração:

*Lacre do Poço:* Depois de findada a perfuração, o tubo de boca deverá ser lacrado para evitar problemas de vandalismo até a realização do teste de vazão.

Poderá ser utilizado tampa de metal lacrado ou tampa própria para revestimento tipo PVC Geomecânico.

*Desinfecção do Poço:* Antes do teste de vazão deverá ser aplicado uma solução de hipoclorito de sódio em volume adequado a coluna d'água, com bombeamento retroaplicável.

*Proteção da área:* Após a realização do teste de vazão, análises de água e instalação dos equipamentos definitivos, a área ao redor do poço deverá ser protegida caso seja executada em área aberta, por uma cerca ou tela com espaçamento necessário a não permitir o acesso de pessoas não autorizadas bem como animais. Recomenda-se uma área de 25m<sup>2</sup> (5 x 5m).

*Análises Periódicas:* Além das análises fisico-química e bacteriológica realizadas após a perfuração e o teste de vazão, recomendam-se a realização de análises periódicas a cada seis meses, visando monitorar a qualidade da água e possíveis problemas de execução da obra.

## **8. RELATÓRIO CONSTRUTIVO E DE BOMBEAMENTO**

Na conclusão dos trabalhos a empresa deverá emitir um relatório com a identificação, localização, descrição do perfil geológico de perfuração e dados construtivos e do teste de bombeamento, bem como anotação de responsabilidade técnica (ART) do profissional responsável pela execução do poço tubular profundo.

## **9. LICENÇA JUNTO AO ORGÃO ESTADUAL GESTOR DOS RECURSOS HÍDRICOS**

A empresa executora dos serviços terá a responsabilidade de obter a outorga prévia junto a ÁGUAS SC - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, conforme resoluções do CERH nº 02 e 03 de 04/11/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL  
PG  
PAPANDUVA-SC

### CRONOGRAMA:

O cronograma se refere a um período de 18 meses, mas evidenciamos que as análises periódicas devem ser realizadas enquanto o poço estiver em produção.

	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	5º trimestre	6º trimestre
Locação do poço	x					
Perfuração do poço		x				
Desinfecção do poço		x				
Teste de Vazão		x				
Analise Periódica		x		x		x

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

  
Luiz Carlos Weinschütz  
Geólogo – CREA/SC 42.659-0

Papanduva, 14 de fevereiro de 2022.

## ANEXO

PREFEITURA MUNICIPAL  
PG  
PARANDUINA - RS

Cliente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA									
Contato:	LEANDRO	Fone:	(47)36532166			E-mail:				
Endereço:	RUA SERGIO GLEVINSKI - PAPANDUVA - SC									
Vendedor:	ISIDIO	Fone:	(47) 98908-4029			E-mail:	asppocosartesianos@yahoo.com.br		Data:	08/02/2022
CPF:	83 102 533/0001-01			RG:				<input type="checkbox"/> Contrato	<input checked="" type="checkbox"/> Orçamento	
<b>Proposta para perfuração de Poço Tubular Profundo 300 mt</b>										
Item	Natureza dos serviços e materiais						Un	Quantidade	Preço Unitário	Total estimado
<b>Perfuração do poço - Material e mão-de-obra</b>										
1	Transporte do equipamento						un	01	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2	Montagem do canteiro de obras						un	01	R\$ 200,00	R\$ 200,00
3	a	Perfuração em	10"	de	00	a	04	m	R\$ 90,00	R\$ 360,00
	b	Perfuração em	8"	de	4.1	a	20	m	R\$ 90,00	R\$ 1.440,00
	c	Perfuração em	6"	de	16.1	a	100	m	R\$ 85,00	R\$ 6.800,00
	d	Perfuração em	6"	de	100.1	a	200	m	R\$ 100,00	R\$ 10.000,00
	e	Perfuração em	6"	de	200.1	a	300	m	R\$ 150,00	R\$ 15.000,00
	f	Perfuração em	6"	de	300.1	a	400	m	R\$ 180,00	
4	Revestimento em 6" geomecanico						m	20	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00
5	Selo sanitário						un	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
6	a	Tampa do poço					un	01	R\$ 70,00	R\$ 70,00
	b	Laje de proteção					un	01	R\$ 70,00	R\$ 70,00
7	Análise de água para 31 parametros						un	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
8	Anuencia previa/ outorga direito de uso						un	01	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
9	Caixa d'água taxa 20 mil litros						un	01	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
10	Equipamento de Bombeamento						un	01	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00
11	a	Tubo de	1"1/2 aço		Ø		m	270	R\$ 89,00	R\$ 24.030,00
	b	Luva de	1"1/2		Ø		un	45	R\$ 30,00	R\$ 1.350,00
12	Cavalete		FG 1 1/2		Ø		un	01	R\$ 380,00	R\$ 380,00
13	Painel de acionamento						un	01	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
14	Cabo submersível especial				3X10		m	280	R\$ 48,00	R\$ 13.440,00
									Serviço	R\$ 38.440,00
									Material	R\$ 86.900,00
									<b>TOTAL</b>	R\$ 125.340,00
									Descontos	
									<b>Total Parcial</b>	
Cond.de Pagto:										
Validade da proposta:										
Início da obra:										
Entrega da obra:										

**ASP POÇOS ARTESIANOS LTDA**  
**PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**  
 Avenida Saturnino Olinto, 1.750 - Bairro Campo do Gado, Rio Negro PR  
 FONE: (47) 3642-6164  
 CNPJ: 13.287.914/0001-27

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**PG**  
**PAPANDUVA**

Cliente:	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA</b>					
Contato:	LEANDRO	Fone:	(47)36532166	E-mail:		
Endereço:	RUA SERGIO GLEVINSKI - PAPANDUVA - SC					
Vendedor:	ISIDIO	Fone:	(47) 98908-4029	E-mail:	asppocosartesianos@yahoo.com.br	Data: 08/02/2022
CPF:	83 102 533/0001-01	RG:		<input type="checkbox"/> Contrato	<input checked="" type="checkbox"/> Orçamento	

**Proposta para perfuração de Poço Tubular Profundo 300 mt**

Item	Natureza dos serviços e materiais						Un	Quantidade	Preço Unitário	Total estimado
Perfuração do poço - Material e mão-de-obra										
1	Transporte do equipamento						un	01	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2	Montagem do canteiro de obras						un	01	R\$ 200,00	R\$ 200,00
3	a	Perfuração em 10"	de 00	a 04	m m	04	R\$ 90,00	R\$ 1.440,00		
	b	Perfuração em 8"	de 4.1	a 20	m m	16	R\$ 90,00	R\$ 1.440,00		
	c	Perfuração em 6"	de 16.1	a 100	m m	80	R\$ 85,00	R\$ 6.800,00		
	d	Perfuração em 6"	de 100.1	a 200	m m	100	R\$ 100,00	R\$ 10.000,00		
	e	Perfuração em 6"	de 200.1	a 300	m m	100	R\$ 150,00	R\$ 15.000,00		
	f	Perfuração em 6"	de 300.1	a 400	m m	00	R\$ 180,00	R\$ 180,00		
4	Revestimento em 6" geomecanico						m	20	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00
5	Selo sanitário						un	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
6	a	Tampa do poço				un	01	R\$ 70,00	R\$ 70,00	
	b	Laje de proteção				un	01	R\$ 70,00	R\$ 70,00	
7	Análise de água para 31 parametros						un	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
8	Anuencia previa/ outorga direito de uso						un	01	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
9	Caixa d'agua taxa 20 mil litros						un	01	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
10	Equipamento de Bombeamento						un	01	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00
11	a	Tubo de 1"1/2 aço	Ø		m	270	R\$ 89,00	R\$ 24.030,00		
	b	Luva de 1"1/2	Ø		un	45	R\$ 30,00	R\$ 1.350,00		
12	Cavalete	FG 1 1/2	Ø		un	01	R\$ 380,00	R\$ 380,00		
13	Painel de acionamento						un	01	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
14	Cabo submersível especial						m	280	R\$ 48,00	R\$ 13.440,00
									Serviço	R\$ 38.440,00
									Material	R\$ 86.900,00
									<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 125.340,00</b>
									<b>Descontos</b>	
									<b>Total Parcial</b>	

Cond.de Pagto:

Validade da proposta:

Início da obra:

Entrega da obra:





## Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SC



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ART OBRA OU SERVIÇO

25/2022 8154683-9

Início  
IndividualPRE  
PG

RNP: 1704272602

Registro: 04-659-0-SC

PAPANDUVA

PARANÁ

PAPANDUVA

PAPANDUVA